

Energimærkningscertifikat for facadevinduer

Reg.nr. 510-23.1



Virksomhed

VELFAC

Varemærke brugt under licens af:
DOVISTA A/S Bygholm Søpark 21D DK-8700 Horsens
CVR nr. 21 14 75 83

Produktsystem

VELFAC Classic Alu A med optimeret rude

Materialegruppe

Træ/Alu

Energiklasser for produktsystem

| | Energiklasse | Mærkning |
|----------------------------|--------------|----------|
| $0 \leq E_{ref}$ | | |
| $-17 \leq E_{ref} < 0$ | | |
| $-33 \leq E_{ref} < -17$ | | |
| $-55 \leq E_{ref} < -33$ * | | |
| $-60 \leq E_{ref} < -55$ * | | |
| $E_{ref} < -60$ * | | |


Beregningen af energitilskuddet sker for et referencehus med danske klimadata i henhold til den formel, som findes i BR18 (§258). Energimærkningen og det beregnede energitilskud har derfor kun gyldighed i Danmark. Produktsystemets E_{ref} -værdi afrundes til heltal inden klassificering.

* Vinduer klassificeret i energiklasse C eller dårligere er som hovedregel kun lovlige at anvende i byggeri, der ikke er omfattet af BR18.

Energidata for produktsystem

Referencevindue - definition:

1-fløjet vindue med oplukkelig ramme i den europæiske standardstørrelse 1,23 x 1,48 m.



| | |
|--|--------------------------|
| $E_{ref} = 196,40 \cdot g_w - 90,36 \cdot U_w$ | +15,5 kWh/m ² |
| U_w : U-værdi (vindue) | 0,81 W/m ² ·K |
| g_w : Solenergitransmittans (vindue) | 0,45 |
| F_f : Glasandel (A_g / A_w) | 0,74 |

Standardrude for produktsystem

Standardrude – definition: Ruden som anvendes som produktionssystemets primære rude.

3-lags rude: 4-18-4-18-4

| | |
|--|--------------------------|
| U_g : Center U-værdi (rude) | 0,56 W/m ² ·K |
| g_g : Solenergitransmittans (rude) | 0,61 |
| LT_g : Lystransmittans (rude) | 0,75 |
| λ_{eq} : ækv. varmeledningsevne (spacer) | 0,40/0,31 W/m·K |

Standardsprosse

| Kategori | Linietaf | Mærkning |
|---|--------------------|-------------|
| Lavenergisporsse | $\leq 0,010$ W/m·K | |
| Energisporsse | $> 0,010$ W/m·K | ✓ |
| Bredde på standardsprosse | | 25 mm |
| Psi-værdi = linietaf ved sprosse (pr. side) | | 0,019 W/m·K |

For vinduer med mange sprosse (palævinduer) er det vigtigt at vælge en energimæssig god sprosse (dvs. tynde sprosse med et lille linietaf).

Gennemgående sprosse må ikke anvendes i et energimærket produktsystem, men er dog tilladt, hvis de er nødvendige for bæreevnen eller som nødvendig adskillelse mellem 2 rudetyper, typisk ved større vinduesrammer med store rudedelers.

Er vinduessystemet underlagt kontrol i henhold til gældende udgave af de Tekniske Bestemmelser for DVV

Ja Nej



Det attesteres herved at:

- Virksomheden kan beregne produkternes aktuelle energidata.
- Virksomhedens dokumentation kontrolleres årligt af et uvildigt organ.
- Energidata er dokumenteret med testrapporter fra et notificeret eller et af Energimærkningsordningen anerkendt organ.
- Poste er udført i overensstemmelse med karm og ramme i produktsystemet.

Dette certifikat er gyldigt til 1. februar 2023

04.01.2021

Dato

For Energimærkningsordningen

For yderligere oplysninger: se www.energivinduer.dk